

# UNii Funkmagnetkontakt FMK SLIM Grad 2 - ws

Artikel-Nr.: 700771



## Hauptmerkmale

Funkmagnetkontakt in kleiner Bauform und schickem Design für den Innenbereich. Geeignet zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Selbstklebender Magnet, Distanzplatten und Montagematerial für den Melder im Lieferumfang enthalten. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

## Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + max. 32 Melder pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Schaltabstand bei Montageuntergrund Holz: 14 - 29 mm
- + Schaltabstand bei Montageuntergrund Aluminium: 10 - 23 mm
- + Sabotageschutz: Deckelkontakt, integrierter Abreibkontakt
- + Meldeereignisse: Öffnungserkennung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielebensdauer: typisch 5 Jahre
- + Statusanzeige: mehrfarbige LED, abschaltbar
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterien: Typ AAA (LR03), 1,5 V Lithium, 2 Stk.
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Montage: doppelseitiges Klebeband oder Schraubmontage (Funkmagnetkontakt)
- + Abmessungen: (BxHxT) 26 x 100 x 16 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 50 g
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß