



UR Fog Modular 500

Sicherheitsnebelsystem Modular 500 für Räume bis zu 500 m³,
automatische oder manuelle Auslösung

Artikel-Nr.: 600512



Hauptmerkmale

Kompakt, leistungsstark und flexibel, das sind die Hauptmerkmale der Modular Serie von UR Fog. Die innovative Heizkammer ist hocheffektiv isoliert, so gewährleistet das System eine außerordentlich dichte und rasche Vernebelung. Der Einsatz von Erweiterungsmodulen und zusätzlichen externen Komponenten zur Ansteuerung ist möglich. Die Gehäusehaube aus Kunststoff erlaubt die drahtlose Kommunikation mit den verschiedensten Geräten außerhalb.



Technische Informationen:

- + Vernebelungsleistung mit Sicherheitsnebelflüssigkeit White Out: 500 m³ in 48 Sekunden, 1.275 m³ max. pro Füllung
- + Füllvolumen Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit: 750 – 1.000 ml
- + Betriebszeit: 1 bis 48 Sekunden kontinuierlich, per Taster frei einstellbar
- + Aufheizzeit: > 2 Stunden
- + Aktivierung: verdrahtet über digitale Eingänge
- + Leistungsaufnahme: Aufheizen 280 W, danach durchschnittlich 48 W
- + Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- + Anschluss für Akku zur Notstromversorgung: wartungsfreier Blei-Akku 12 V DC / 2 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Überbrückungsdauer: 1 Stunde
- + Eingänge: scharf, Start Ausstoß
- + Ausgänge: betriebsbereit, scharf, Störung/ Nachfüllbeutel 750 ml Nebelflüssigkeit leer
- + Ausgangsspannung: 12 V DC, 300 mA
- + Umweltklasse: Klasse II
- + Relative Luftfeuchtigkeit: max. 93 Prozent
- + Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, nicht betauend
- + Betriebs-, Störungsanzeigen: 3 x optisch, mehrfarbig
- + Parametrierung: Taster, Steckbrücken
- + Schnittstelle für Erweiterungsplatine: vorhanden
- + Gehäuseunterteil: verzinktes Stahlblech, Grau
- + Gehäuseoberteil: Kunststoff, Weiß
- + Abmessungen: (BxHxT) 300x390x130 mm
- + Gewicht: 9 kg



Leistungsmerkmale	Modular 500 Art.-Nr.: 600512
max. Nebelausstoß pro Auslösung:	500 m ³
max. Dauer pro Auslösung:	48 Sek.
max. Nebelausstoß pro Tankfüllung:	1.500 m ³
Füllvolumen Vorratsbehälter:	750 ml
Überbrückungsdauer:	> 1 Std.
Aufheizzeit:	> 2 Std.
durchschnittliche Leistungsaufnahme:	48 Watt
Leistungsaufnahme Aufheizen:	280 Watt
Druckerzeuger:	Fog Storm - Pumpe
vertikale und horizontale Montage:	✓
Schnittstelle für Erweiterungsplatine:	✓
Akku zur Notstromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten):	12 V DC / 2 Ah
Ausstoßdauer parametrierbar in Sekunden:	✓
Gehäuseoberteil:	Kunststoff, Weiß
Gehäuseunterteil:	verzinktes Stahlblech, Grau
Abmessungen (BxHxT):	300 x 390 x 130 mm
Gewicht:	9 kg
Umweltklasse:	II
Eingang:	scharf, Start Ausstoß
Ausgang:	Energieversorgungsstörung, Störung, Nachfüllbeutel leer
Zubehör	
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out 750 ml (Art.-Nr.: 600524)	✓
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out Food Grade 750 ml (Art.-Nr.: 600569)	✓
Montagewinkel für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie, vertikal (Art.-Nr.: 600541)	✓
Montagewinkel für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie, horizontal (Art.-Nr.: 600542)	✓
Tischständer für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie (Art.-Nr.: 600528)	✓
Wandhalterung für UR Fog Modular / Modular Plus -Serie, schwenkbar (Art.-Nr.: 600533)	✓
UR Fog Demo-Kit (Art.-Nr.: 600508)	✓
Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600532)	✓
WLAN-Antenne für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600537)	✓
Montage- und Anschlussset für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud für Modular Serie (Art.-Nr.: 600534)	✓

903231 (01) DB URFog Modular 500