UNii Funkexternsignalgeber FOAS Grad 2 - ws

Artikel-Nr.: 700766

Hauptmerkmale

Externsignalgeber akustisch/optisch für das UNii Funkalarmsystem. Geeignet zur Montage im Außenbereich, ideal in min. 3 m Höhe für gute Schallausbreitung, Sichtbarkeit und Zugriffschutz. Die lautstarke Sirene erzeugt einen Schalldruck von mehr als 102 dB. Alarmanzeige durch rote LED-Blitzleuchte. Geeignet für Wandmontage, ausgerüstet mit Abhebekontakt und Deckelkontakt. Stromversorgung erfolgt i.d.R. durch die im Lieferumfang enthaltene Batterie, durch externe Versorgung oder durch beide Energiequellen. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Technische Informationen:

+ zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
+ max. 2 Signalgeber pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
+ Wandmontage
+ Sabotageschutz: Abhebekontakt, Deckelkontakt
+ Meldeereignisse: Alarmansteuerung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
+ Batterielebensdauer: typisch 3 Jahre
+ Statusanzeige: LED, Rot
+ Betriebsmodi: akustisch und/oder optisch, am Gerät einstellbar
+ Schalldruck akustischer Signalgeber: > 102 dB in 1 m
+ Antenne: im Gehäuse integriert
+ Intervall Lebensmeldung: 7 min
+ Batterie: Typ TITUS ER34615M, 3,6 V Lithium (Art.-Nr.: 700794)
+ Funkübertragung: bidirektional
+ Frequenzband: 868 MHz
+ Abmessungen (BxHxT) 205 x 310 x 75 mm
+ Umweltbedingungen Betrieb: -30° C bis +70° C
+ Gewicht: 1,2 kg
+ Gehäuse: Kunststoff
+ Farbe: Weiß und Rot transparent