

UNii Infrarot Funkbewegungsmelder FPIR Grad 2 - ws - 12m Design 1

Artikel-Nr.: 700768



Hauptmerkmale

Infrarot Funkbewegungsmelder für Innenräume mit Weitwinkeloptik und 12 m Reichweite. Der Melder ist tierimmun bis zu einem Gewicht von 15 kg, das Ansprechverhalten ist einstellbar. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + Montagehöhe: 2,1 – 2,4 m
- + Montagehöhe für ideale Tierimmunität: 1,8 m
- + Öffnungswinkel: 89 Grad
- + bis 15 kg tierimmun
- + Detektionsempfindlichkeit: einstellbar
- + Impulszähler: einstellbar
- + Detektionsprinzip: Passiv Infrarot, Spiegel-Optik
- + max. 32 Melder pro UNii Funkgateway FGW +G – ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Sabotageschutz: Deckelkontakt, integrierter Abreißkontakt
- + Meldeereignisse: Bewegungserkennung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielebensdauer: typisch 5 Jahre
- + Statusanzeige: mehrfarbige LED
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterie: CR-123, 3 V Lithium
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Abmessungen: (BxHxT) 58 x 108 x 43 mm
- + Umweltschutzklasse: II
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 110 g
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß