



SMA-VIPTS1-700407

IP-Video-Sprechanlage, 7"-Innenstation



Hauptmerkmale

- 7" Farb-LCD-Touchscreen
- Auflösung 1024 x 600
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Netzwerkanschluss mit PoE
- Unterstützt drahtlose Netzwerke (WiFi)
- Entriegelung aus der Ferne per Client-Software oder mobilem Endgerät
- Anzeige von Live-Videos von Türstationen oder verbundenen Kameras



Spezifikationen

Systemparameter	
Speicher	128 MB
Flash-Speicher	32 MB
Betriebssystem	Embedded Linux
Display	
Display-Typ	7" Farb-TFT-LCD
Auflösung	1024 × 600 Pixel
Bedienmethode	Kapazitiver Touchscreen
Audioparameter	
Audioeingang	Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Audioausgabe	Eigebauter Lautsprecher
Audio-Kompression	G.711 U
Audio-Bitrate	64 Kbps
Audio-Verbesserung	Rausch- und Echounterdrückung
Netzwerkparameter	
Ethernet LAN	Selbstanpassender 10/100 Mbps Ethernet-Anschluss
Ethernet Kabellos	Wi-Fi802.11b/g(n)
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, RTSP
Netzwerkanschluss	1 × selbstanpassender 10/100 Mbps RJ45
Alarm-Eingang	8
Relais-Ausgang	2
Speicherkarte	1 Micro-SD Karten-Slot bis max. 32 GB
RS-485	1
Allgemeines	
Spannungsversorgung	12 V/DC 1 A oder PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	≤ 6 Watt
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Abmessungen (B × H × T)	200 × 140 × 24 mm



Anwendungs-Beispiel

