

UNii Funkinternsirene FIS Grad 2 - ws

Artikel-Nr.: 700765



Hauptmerkmale

Akustischer Signalgeber in modernem Design für das UNii Funkalarmsystem. Geeignet zur Montage in Innenräumen, bevorzugt in Fluren und Treppenhäusern für ideale Schallausbreitung. Die lautstarke Sirene erzeugt einen Schalldruck von mehr als 100 dB. Alarmanzeige durch mehrfarbige LED am Signalgeber. Geeignet für Wandmontage und Deckenmontage, die Entnahme aus der Wandhalterung wird erkannt und gemeldet. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + max. 2 Signalgeber pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Montage: Wandmontage, Deckenmontage
- + Sabotageschutz: Abhebekontakt
- + Meldeereignisse: Alarmansteuerung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielebensdauer: typisch 3 Jahre
- + Statusanzeige: LED rot, grün
- + Schalldruck akustischer Signalgeber: > 100 dB
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterien: Typ AA (LR06), 1,5 V Lithium, 2 Stk.
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Abmessungen (BxHxT) 93 x 93 x 26 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 80 g
- + Gehäuse: Kunststoff