SMA-SWC16-700239

16-Port 100Mbps unmanaged PoE-Switch

Hauptmerkmale

- IEEE 802.3at und IEEE 802.3af PoE kompatibel
- 16 × 10/100 Mbps Auto-MDIX PoE-Ports
- Bis zu 30 Watt pro PoE-Port
- 7,2 Gbps Schaltleistung
- 4K MAC-Adresstabelle
- Unterstützt IEEE 802.3x Flusskontrolle
- 2,75 Mbits RAM-Datenpuffer
- 4 kV Überspannungsschutz für PoE-Ports
- Plug & Play Installation
- Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Ports	
Netzwerk-Ports	18
PoE-Ports	16 × 10/100 Mbps RJ45-Port
Uplink-Port	2 × 1000 Mbps SFP-Kombi-Port
Standard	
Netzwerk-Protokolle	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Performance	
Schaltleistung	7,2 Gbps
Übertragungsleistung	5,36 Mpps
Ports mit hoher Priorität	Port 1 - 8
Weiterleitungs-Modus	Store And Forward
MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Flusskontrolle	IEEE 802.3x Vollduplex
Power Over Ethernet (PoE)	
PoE-Standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE-Gesamtleistung	230 Watt
Betriebsmodus	Extend Ein: 250 m, 10M, Cat5e Extend Aus: 100 m
Allgemeines	
Spannungsversorgung	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Max. 250 Watt
Überspannungsschutz	4 KV
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	-40°C bis +70°C
Lagerungsluftfeuchtigkeit	5% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Gewicht	Ca. 3,72 Kg
Abmessungen (B × T × H)	440 × 285 × 43 mm