

UNii Funkmagnetkontakt PLUS FMKP Grad 2 - ws

Artikel-Nr.: 700773



Hauptmerkmale

Funkmagnetkontakt mit zusätzlichem verdrahtetem Eingang für den Innenbereich. Geeignet zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen. Magnet und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + max. 32 Melder pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Schaltabstand: 14 - 17 mm
- + Sabotageschutz: Deckelkontakt, integrierter Abreibkontakt
- + Meldeereignisse: 2x Öffnungserkennung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielevensdauer: typisch 3 Jahre
- + Statusanzeige: mehrfarbige LED, abschaltbar
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterie: CR-123, 3 V Lithium
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Montage: doppelseitiges Klebeband oder Schraubmontage
- + Abmessungen: (BxHxT) 26 x 100 x 16 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +50° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 40 g
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß