



UR Fog Modular 200

Sicherheitsnebelsystem Modular 200 für Räume bis zu 200 m³,
automatische oder manuelle Auslösung

Artikel-Nr.: 600509



Hauptmerkmale

Kompakt, leistungsstark und flexibel, das sind die Hauptmerkmale der Modular Serie von UR Fog. Die innovative Heizkammer ist hocheffektiv isoliert, so gewährleistet das System eine außerordentlich dichte und rasche Vernebelung. Der Einsatz von Erweiterungsmodulen und zusätzlichen externen Komponenten zur Ansteuerung ist möglich. Die Gehäusehaube aus Kunststoff erlaubt die drahtlose Kommunikation mit den verschiedensten Geräten außerhalb.



Technische Informationen:

- + Vernebelungsleistung mit Sicherheitsnebelflüssigkeit White Out: 200 m³ in 28 Sekunden, 850 m³ max. pro Füllung
- + Füllvolumen Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit: 500 – 1.000 ml
- + Betriebszeit: 1 bis 28 Sekunden kontinuierlich, per Taster frei einstellbar
- + Aufheizzeit: > 1 Stunde
- + Aktivierung: verdrahtet über digitale Eingänge
- + Leistungsaufnahme: Aufheizen 170 W, danach durchschnittlich 37 W
- + Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- + Anschluss für Akku zur Notstromversorgung: wartungsfreier Blei-Akku 12 V DC / 2 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Überbrückungsdauer: 1 Stunde
- + Eingänge: scharf, Start Ausstoß
- + Ausgänge: betriebsbereit, scharf, Störung/ Nachfüllbeutel 500 ml Nebelflüssigkeit leer
- + Ausgangsspannung: 12 V DC, 300 mA
- + Umweltklasse: Klasse II
- + Relative Luftfeuchtigkeit: max. 93 Prozent
- + Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, nicht betauend
- + Betriebs-, Störungsanzeigen: 3 x optisch, mehrfarbig
- + Parametrierung: Taster, Steckbrücken
- + Schnittstelle für Erweiterungsplatine: vorhanden
- + Gehäuseunterteil: verzinktes Stahlblech, Grau
- + Gehäuseoberteil: Kunststoff, Weiß
- + Abmessungen: (BxHxT) 300x390x130 mm
- + Gewicht: 7,5 kg



Leistungsmerkmale

Modular 200

Art.-Nr.: 600509

max. Nebelausstoß pro Auslösung:	200 m ³
max. Dauer pro Auslösung:	28 Sek.
max. Nebelausstoß pro Tankfüllung:	850 m ³
Füllvolumen Vorratsbehälter:	500 ml
Überbrückungsdauer:	> 1 Std.
Aufheizzeit:	1 Std.
durchschnittliche Leistungsaufnahme:	37 Watt
Leistungsaufnahme Aufheizen:	170 Watt
Druckerzeuger:	Fog Storm - Pumpe
vertikale und horizontale Montage:	✓
Schnittstelle für Erweiterungsplatine:	✓
Akku zur Notstromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten):	12 V DC / 2 Ah
Ausstoßdauer parametrierbar in Sekunden:	✓
Gehäuseoberteil:	Kunststoff, Weiß
Gehäuseunterteil:	verzinktes Stahlblech, Grau
Abmessungen (BxHxT):	300 x 390 x 130 mm
Gewicht:	7,5 kg
Umweltklasse:	II
Eingang:	scharf, Start Ausstoß
Ausgang:	Energieversorgungsstörung, Störung, Nachfüllbeutel leer
Zubehör	
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out 500 ml (Art.-Nr.: 600523)	✓
Nachfüllbeutel Nebelflüssigkeit White Out Food Grade 500 ml (Art.-Nr.: 600568)	✓
Montagewinkel für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie, vertikal (Art.-Nr.: 600541)	✓
Montagewinkel für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie, horizontal (Art.-Nr.: 600542)	✓
Tischständer für UR Fog Modular / Modular Plus - Serie (Art.-Nr.: 600528)	✓
Wandhalterung für UR Fog Modular / Modular Plus -Serie, schwenkbar (Art.-Nr.: 600533)	✓
UR Fog Demo-Kit (Art.-Nr.: 600508)	✓
Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600532)	✓
WLAN-Antenne für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud (Art.-Nr.: 600537)	✓
Montage- und Anschlussset für Erweiterungsmodul LAN/WLAN UR Fog Cloud für Modular Serie (Art.-Nr.: 600534)	✓

903231 (01) DB URFog Modular 200