

UNii Infrarot Funk Vorhangbewegungsmelder Grad 2 - ws -12

Artikel-Nr.: 700769



Hauptmerkmale

Infrarot Funkbewegungsmelder für den Innenbereich mit Vorhangoptik und 12 m Reichweite. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + Montagehöhe: 2,1 – 2,3 m
- + horizontaler Öffnungswinkel: 6 Grad
- + vertikaler Öffnungswinkel: 90 Grad
- + Detektionsprinzip: Passiv Infrarot, Spiegel-Optik
- + max. 32 Melder pro UNii Funkgateway FGW +G - ws (Art.-Nr.: 700726)
- + Sabotageschutz: Deckelkontakt, integrierter Abreißkontakt
- + Meldeereignisse: Bewegungserkennung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Batterielevensdauer: typisch 3 Jahre
- + Statusanzeige: mehrfarbige LED
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung: 7 min
- + Batterie: CR-123, 3 V Lithium
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Abmessungen: (BxHxT) 30 x 102 x 35 mm
- + Umweltschutzklasse: II
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 110 g
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß