

# UNii UN-FRPT Grad 2 -ws

Artikel-Nr.: 700778



## Hauptmerkmale

Funkrepeater zum Erhöhen der Reichweite des UNii Funkgateway für den Innenbereich. Der Funkrepeater kann in Funkreichweite des Funkgateways eingesetzt werden, um weiter entfernte UNii Funkmelder zu erreichen. Einfache Platzierung und Stromversorgung durch einstecken in einer Schuko- oder Eurosteckdose. Zur Notstromversorgung für bis zu 6 Stunden dient ein eingebauter Akku. Geeignet für alle UNii Einbruchmeldezentralen, ausgestattet mit dem UNii Funkgateway. Die bidirektionale Funkkommunikation sorgt für hohe Übertragungssicherheit.

## Technische Informationen:

- + zertifiziert nach EN 50131 Grad 2
- + max. 1 UNii Funkrepeater pro UNii Funkgateway
- + Kommunikation von max. 32 UNii Funkmeldern mittels des UNii Funkrepeater
- + geroutete Meldeereignisse: Alarmmeldung, Sabotage, Lebensmeldung, Batteriestatus
- + Meldeereignisse Repeater: Batteriestörung
- + Überbrückungsdauer: 6 h
- + Ladezeit Akku: max. 24 h
- + Energieversorgung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, max. Leistungsaufnahme 36 W
- + Statusanzeige: LED, rot
- + Antenne: im Gehäuse integriert
- + Intervall Lebensmeldung zum FGW: 1 min
- + Akku: 3,7 V / 250 mAh Li-Ion (nicht austauschbar)
- + Funkübertragung: bidirektional
- + Frequenzband: 868 MHz
- + Montage: Einstecken in einer Schuko- oder Eurosteckdose
- + Abmessungen: (BxHxT) 55 x 98 x 74 mm
- + Umweltbedingungen Betrieb: -10° C bis +55° C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 30° C, nicht betauend
- + Gewicht: 120 g
- + Gehäuse: Kunststoff
- + Farbe: Weiß